



Schede tecnica

METALLO
FONDO DI PREPARAZIONE



METALLO
FONDO DI PREPARAZIONE

Facilita l'aderenza
E blocca la formazione di ruggine

500ml

CARATTERISTICHE

Il fondo di preparazione metallico facilita l'aderenza delle vernici decorative su metallo : ferro, acciaio, ghisa, ecc. E blocca le eventuali nuove formazioni di ruggine. L'applicazione del fondo evita il rischio di scrostamento del supporto.

MODALITA D'USO

Agitare bene prima dell'uso.

- 1 – Sul supporto asciutto e pulito, levigato a promice e sgrassato, applicare, con un pennello, un abbondante strato di rivestimento di base.
- 2 – Lasciare essicare per 2 ore, quindi levigare leggermente a pomice.
- 3 – Applicare la vernice preferita.

CONSIGLIO LIBERON

Prima di applicare il fondo su superfici arrugginite, spazzolare con una spazzola metallica per raschiare la ruggine.

Su metalli non ferrosi (alluminio, zinco, galvanizzato), molto lisci e non soggetti a formazione di ruggine, dare preferenza al fondo di preparazione per superfici lisce.

Solo per uso interno.

Contenitore ermetico, anche dopo l'apertura.

Riavvitare accuratamente il coperchio.

Resa : 500 ml / 6 m²

Essiccazione : 2 ore

Accessorio : pennello

Pulizia : ad acqua

S2 : Conservare fuori dalla portata dei bambini.

S29 : Non gettare i residui nelle fognature.

S51 : Usare soltanto in luogo ben ventilato.

Teme il gelo

Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a) : 75 g/l (2007), 30 g/l (2010).

Questo prodotto contiene al massimo 3 g/l di COV.

V33 Italia s.r.l.
Viale C. Cattaneo, 30
I – 22060 VIGHIZZOLO DI CANTU (CO)
Tel. 031 / 73 54 06
www.liberon.it

Made by LIBERON
39210 DOMBLANS FRANCE